



記号と仕様の対応

分類	記号	仕様	短期許容引張耐力 (KN)	告示記号
樹種	樹3	同一等級構成(ひき板4枚以上) 集成材スプルーエ85-F300		
壁材種	M1	構造用合板(大壁)		
	M2	ハ-ティカボード(大壁)		
	M3	石膏ボード(大壁)		
	S1	筋かい(45×90)シングル		
	S2	筋かい(45×90)ダブル		
柱頭柱脚接合部	C1	短ほぞ差し	0.00	い
	C2	かすがい打ち	1.08	い
	C4	L字型のかど金物 釘CN65×10本	3.38	ろ
	C3	長ほぞ差し込み栓打ち	3.81	ろ
	C5	T字型のかど金物 釘CN65×10本	5.07	は
	C6	山形プレート金物 釘CN90×8本	5.88	は
	C7	羽子板ボルト 12mm又は短ざく金物	7.50	に
	C8	羽子板ボルト 12mm又は短ざく金物 + スクリュー釘×1本	8.50	ほ
	C9	引き寄せ金物 12mmのボルト×2本	10.00	へ
	C10	引き寄せ金物 12mmのボルト×3本	15.00	と
	C11	引き寄せ金物 12mmのボルト×4本	20.00	ち

凡例

- 耐力壁      - - - 準耐力壁
- 面材耐力壁    ▲ 筋かいダブル    柱頭    ▼ 柱脚    筋かいシングル
- M1 筋かい、面材(耐力壁・準耐力壁)仕様
- S1
- M2

[C] 柱(中は接合部仕様記号: 柱頭、柱脚で異なる場合は2段に表示) (C) 通し柱(1~2階)  
 120x120 柱寸法および樹種番号      [SS1]筋かい接合部使用記号: 柱頭、柱脚で異なる場合は[ ]表示  
 樹10(表記の無い柱は105x105、樹3)

変更履歴  
 1ヶ所通柱を管柱に変更(X9・Y2.5通り)・ブレイカット図検討による柱接合部変更(6/30)

飯沼建築設計事務所  
 tel 055-277-3948 fax 055-277-3916

一級建築士事務所 登録(梨)第1-301822号  
 一級建築士 230919号 飯沼 直己

縮尺 1:60  
 作成日 2019.02.25 版番号

工事名称 丹澤邸 新築工事  
 図面名称 2階 柱・壁伏図